



Рис. 8.5. Вагон с дизель-электростанцией и служебным помещением 5-вагонной рефрижераторной секции ZB-5:

1 — радиаторы водяного отопления; 2 — вспомогательный дизель-генератор; 3 — привод жалюзи на входе в шахту радиатора дизеля; 4 — заслонка нижняя; 5 — заслонка верхняя; 6 — штуцер для заправки баков водой; 7 — баки для воды с указателем уровня; 8 — насос циркуляционный системы водяного отопления; 9 — бойлер; 10 — стоп-кран; 11 — привод ручного тормоза; 12 — гопливный насос; 13 — воздушный компрессор; 14 — расширительный бак системы охлаждения дизеля; 15 — ручной водяной насос; 16 — ручной топливный насос; 17 — вентиляторы охлаждителей дизеля с электродвигателями; 18 — вентилятор дизельного отделения; 19 — главный дизель-генератор; 20 — штуцер для заправки топливом; 21 — подвагонные топливные баки; 22 — топливные баки; 23 — главный распределительный щит; 24 — ящик для угля; 25 — ящик с аккумуляторными батареями; 26 — вход воздуха в шахту радиаторов дизеля; 27 — пусковые баллоны со сжатым воздухом; 28 — главный дизель-генератор; 29 — отверстие с жалюзи на входе воздуха для охлаждения генератора; 30 — щит дистанционного выбора, измерения и регулирования температуры в вагонах; 31 — угольный регулятор; 32 — выпрямитель